

ЭЛАСТОИЗОЛ АКУСТИК

ТУ 5763-015-00287912-2009

Специализированный звуко-гидроизоляционный материал для монтажа звукоизоляционных прокладок в строительных конструкциях при устройстве «плавающих полов» или других конструкциях с целью улучшения изоляции звука, гидроизоляции, а так же виброизоляции инженерного оборудования зданий и сооружений.



КМ-5
Г4
В3
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ПЕРЕГОРОДКИ/
ПЕРЕКРЫТИЯ



ПОЛЫ



БЛОКИРОВКА ШУМА
В ОБЕ СТОРОНЫ

Наименование показателя	Критерий	ХПН СТЕКЛОХОЛСТ	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,0	Гост 2678-94
Разрывная сила при растяжении, Н	не менее	300	
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	10 х 1	
Температура гибкости на брусе R=25 мм. °С	не выше	-15	
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч	-	выдерживает	
Теплостойкость, °С	не менее	85	Гост 16297-80
Динамический модуль упругости при нагрузке 2кПа, МПа	не более	0,50	
Индекс снижения уровня ударного шума, ΔLп, дБ	не менее	23	Гост 27296-2012
Тип защитного покрытия: верх / низ	полимерная пленка / звукоизоляционный слой		

